

Ladegerät

SICO 5007

Das Ladegerät SICO 5007 lädt ausschließlich Lithium-Ionen-Akkumulatoren des Typs PA-LH201.K01.R001.

Eine farbige Diode zeigt die unterschiedlichen Ladezyklen des Akkumulators an.

Empfohlenes Zubehör für
- Isolierstoßprüfgerät SICO 2046,
- Prüfgerät für Siemens Gleisstromkreise und Achszähler SICO 2056 PEGA und
- Selektiv-Multimeter SICO 2061 KS

Daten

Eingangsspannung
- 90 bis 264 VAC
- 47 bis 63 Hz

Geeignet für Akkutyp: Li-Ion, Typ PA-LH201.K01.R001

Lagertemperatur: -25 bis 85°C

Betriebstemperatur: -25 bis 40°C

Schutzart: IP40

Schutzklasse: II

Abmessungen Akkufach: 105 x 27 x 27 mm

Kabellänge: 1600 mm

Gewicht: 220 g

Lieferumfang

- Charger SICO 5007
- Bedienungsanleitung
- Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204

Signal Concept GmbH
Geschäftsführer: Stefan Wetzig
Südring 11, 04416 Markkleeberg, Deutschland
Tel.: +49 (0)34297 1439 0, Fax: +49 (0)34297 1439 13

E-Mail: info@signalconcept.de
Internet: www.signalconcept.de
Umsatzsteuer-ID gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE155914966

Signal Concept GmbH
Geschäftsführer: Stefan Wetzig
Südring 11, 04416 Markkleeberg, Deutschland
Tel.: +49 (0)34297 1439 0, Fax: +49 (0)34297 1439 13

E-Mail: info@signalconcept.de
Internet: www.signalconcept.de
Umsatzsteuer-ID gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE155914966